



# DRIVESAFE™

ALKOMÄTARE

DRIVESAFE alkomätare ger på bara några sekunder ett tillförlitligt resultat med den senaste elektrokemiska sensorn och en LCD display. DRIVESAFE alkomätare har använts av transport och säkerhets personal i mer än 20 år.

Kolla på [alkolas.se](http://alkolas.se) för mer information.



**Säkerhet. I din hand.**



## DRIVESAFE ALKOMÄTARE

### Eliminera gissningsjobbet.

Drivesafe är en avancerad, bärbar enhet som kan se om du är under den lagliga gränsen för alkoholpåverkan.

### Funktioner:

**Tre-funktions display** – Resultaten visas på en tresiffrig display med diagram och tre-färgsindication för misstagsfria resultat.

**Variabel BrAC formatering** – Kapabel till att visa sex olika BAC format för att inkludera olika standarder för andra länder.

**Inkluderar** – Levereras med skyddande fodral samt fem munstycken.

### Lika lätt som att andas.

#### Steg för steg:

1. Sätt i munstycket
2. Tryck på START knappen
3. Blås i 5 sekunder
4. Läs resultatet

### Teknologi

Ett utandningsprov tas och analyseras med hjälp av en avancerad sensor som kan bedömma alkoholkoncentrationen med träffsäkerhet.

Sensorn är specificerad för etanol och påverkas inte utav andra substanser som acetoner och hydrokarboner, vanliga maträtter och medicin, som är kända för att ge falska positiva resultat på mindre tillförlitlig teknologi som den mer använda halvledarteknologin.

Kalibrering krävs för att bibehålla tillförlitligheten på alla alkomätare. Stabiliteten på den elektrokemiska sensorn i platinum betyder att DRIVESAFE endast behöver kalibreras en gång per år.

### Garanti

Alkolås alkomätare är garanterade att vara fria från defekter i produktionen och materialet ett år efter datumet för inköpet.

Det är rekommenderat att endast kvalificerade tekniker utför service på en alkomätare.

För mer information och beställning, besök DRIVESAFE hemsidan på [alkolas.se](http://alkolas.se)

### Specifikationer

Storlek:	137mm x 59mm x 26mm	BAC Avläsnings Format:	g/dL, g/L, mg/dL, mg/L, µg/dL, µg/L
Vikt:	155 gram	Avläsningens Räckvidd:	0 till 150 mg% (0.000 till 0.150 %BAC)
Sensor:	Elektrokemisk	Tillförlitlighet:	± 5% vid 100 mg% (±0.005 vid 0.10 %BAC)
Noggrannhet:	Endast Alkohol, ingen reaktion på ketoner eller hydrokarbonater	Display:	Tre färgad, tre siffrig LCD med diagram.
Omgivande temperature:	0°C till 50°C	Lagring av senaste testet:	Nej
Renande period (Första Test):	< 30 sek	Batteriets typ:	AA x 2
Utandningsprov:	5 sekunders måttligt och kontinuerligt utandningsprov	Batteriets livslängd:	1000 tester
Analiserings tid:	< 10 sek	Munstycken:	Levereras med 5 stycken (14001-00)
Återhämtningstid:	25 sek	Kalibrering:	ALCOSIM™ eller likvärdig alternativt Gas



#### ALKOLÅS I SKANDINAVIEN AB

Lärjungevägen 6SE-136 69  
Vendelsö, SWEDEN

T +46 (0)8 776 78 00  
F +46 (0)8 776 18 90

[acs-corp.com](http://acs-corp.com)

